



Rūgštims ir temperatūrai atsparus galaisto “Rapid” sąnaudos (tūbelėmis)

Sistema “Rondo Plus“

Kamino aukštis (m)	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
4	1,03	1,18	1,32	1,54	1,76	3,53	4,12	5,88	6,54
5	1,34	1,53	1,72	2,01	2,29	4,59	5,35	7,65	8,51
6	1,65	1,88	2,12	2,47	2,82	5,65	6,59	9,41	10,47
7	1,96	2,24	2,51	2,93	3,35	6,71	7,82	11,18	12,43
8	2,26	2,59	2,91	3,40	3,88	7,76	9,06	12,94	14,40
9	2,57	2,94	3,31	3,86	4,41	8,82	10,29	14,71	16,36
10	2,88	3,29	3,71	4,32	4,94	9,88	11,53	16,47	18,32
11	3,19	3,65	4,10	4,79	5,47	10,94	12,76	18,24	20,29
12	3,50	4	4,50	5,25	6	12	14	20	22,25
13	3,81	4,35	4,90	5,71	6,53	13,06	15,24	21,76	24,21
14	4,12	4,71	5,29	6,18	7,06	14,12	16,47	23,53	26,18

UAB „Schiedel kaminų sistemos“ technologas ekspertas

Artūras Eigminas

