

„VA“ kanalinio ventiliatoriaus panaudojimas

Dangtelis

Grotelės

Apsauginė tarpinė

„VA“ ventiliatorius

Ortakis grotelėms

Savarža

Aliuminis ortakis

arba izoliuotas ortakis



Dangtelio naudojimas



„VA“ aukštatemperatūrinis ventiliatorius
(su tvirtinimo auselėmis kampuose)



Aukštatemperatūrinis kanalinių ventiliatorių traukia orą į save ir jis išpučiamas per grotelės. Karštas oras iš židinio karščio kameros „atvedamas“ **ortakiais**. Automatiniam ventiliatoriaus įjungimui (išjungimui) naudojamas **bimetalinis termostatas**. Termostato dėka ventiliatorių automatiškai įsijungia pasiekus +50°C temperatūrą ir atsijungia temperatūrai nukritus žemiau +35°C. Termostatą reikia "nuvesti" laidais iki šilumos šaltinio, pvz. į židinio karščio kamara.

Ventiliatoriaus pajungimui naudokite 2 gyslų **karščiui atsparų kabelį**.

Ventiliatoriaus sukimosi greitį galima reguliuoti **apsukų regulatoriumi**.

Ventiliatorių galima pirkti sukomplektuotą su pajungimo ortakio d/125mm. Papildomai reikalingos grotelės, kurias galima pasirinkti:

- **grindines su žaliuze** (žaliuzių pilnai uždaryti NEGALIMA)
- **plokštelines**
- **prastas**.

Nėra galimybės sumontuoti grotelės su karštą orą traukiančiu ventiliatoriumi? Tokiu atveju prašom pasirinkti aukštomis temperatūroms atsparų **VO kanalinių ventiliatorių**, arba aukštomis temperatūroms atsparų **VOK kanalinių ventiliatorių**.