

- Galimi keturi dydžiai: 55x55, 67x55, 76x55, 76x70mm
- Gali būti montuojami į naują arba jau esamą židinį
- Visiškai hermetiškas ugniakuras
- Šviežio oro pajungimas degimui iš lauko
- Ugniakuro vidaus iškloja iš ketaus
- Nauja prailginta rankenėlė
- Viena svirtelė reguliuojamas degimo procesas
- Šilkografija dekoruoti durelių stiklo kraštai
- "Švaraus stiklo" sistema
- Antrinis degimas
- Dekoratyvus rėmelis ir karšto oro kolektorius - komplekte su ugniakuru
- Kūrenimo metu priinama peleninė

MODIFIKACIJOS :

- Ø 125 arba Ø 150 mm skersmens atvamzdžiai karšto oro ortakių prijungimui
- Kojelės po ugniakuru PS 55, PS 67, PS 76
- Dviejų greičių ventiliatorius (230 V - 50 Hz – 25 W)

Patalpų šildymui

55 GT 67 GT 76 GT - 76 16/9 GT

35 m2 45 m2 55 m2 silpnai izoliuotos

100 m2 120 m2 150 m2 gerai izoliuotos



Techninės charakteristikos

	55 GT	67 GT	76 GT	76 16/9 GT
Nominalus galingumas	6 kW	8 kW	10 kW	10 kW
Naudingumo koeficientas	>75%	>75%	>75%	>75%
CO kiekis į atmosferą	<0.12%	<0.12%	<0.12%	<0.12%
Ø dūmtraukis	150mm	150mm	150mm	150mm
Pajungimas	Iš viršaus	Iš viršaus	Iš viršaus	Iš viršaus
Ø šviežio oro pajungimas	75mm	75mm	75mm	75mm
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	59.1x51.2x39.3	71.2x54.9x47.1	80.2x69.8x47.1	80.2x54.9x47.1
Svoris	99 kg	122 kg	147 kg	136 kg