


Techninės charakteristikos

1	Nominalus galingumas	kW	10
2	Reikalinga trauka dūmtraukyje	Pa	12
3	Naudingumas	%	80,1
4	Vidutinė dūmų temperatūra	°C	247
5	Malkų sąnaudos	kg/h	3,2
6	Oro sąnaudos	m ³ /val	30
7	CO emisija prie 13% O ₂	%	0,1
8	Dūmų emisija	g/s	10,1
9	Svoris	kg	195
10	Konvekcinų oro padavimo grotelių plotas	cm ²	300
11	Konvekcinų oro išleidimo grotelių plotas	cm ²	500
12	Pajungimas (DN) esant minimaliam 5m kamino aukščiui	Ø cm	180
13			

Papildomai galima užsisakyti:

Kapsulės rėmelis (KR)
 Išorinė peleninė (VOP)
 Segmentinis šamotas (SO)
 Pažemintas modelis (ZO)
 Papildomas konvektorius (DP)
 Papildomos (nugarinės) durys (PD)
 Šilumą kaupiančios plokštės (AZ)

Išmatavimai		CHOPOK 670/440	CHOPOK 670/500	CHOPOK 670/560	
1	A	mm	670		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	505		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm			
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	100		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

