



## Armavimo tinklelis



Aukščiausia temperatūra	+550 <sup>0</sup> C
Ritinio ilgis	50m
Ritinio plotis	1m
Svoris	160g/1m <sup>2</sup>
Akies dydis	4x4mm

Karščiui atsparus (atlaiko iki +550<sup>0</sup>C) armavimo tinklelis pagamintas iš specialaus ekologiško keraminio pluošto audinio. Neslystantis tinklelis naudojamas židinio, krosnies, šildomos sienelės ar kitokio, karščiui atsparaus pagrindo armavimui, tinko ir betono užpildo sustiprinimui. Šis tinklelis yra atsparus šarmams, nekeičia savo dydžio, nepūva, sudėtyje nėra sodos, ar kenksmingų odą dirginančių medžiagų.



**Darbo eiga:** visame fasado paviršiuje tolygiai paskirstome armavimo mišinį. Įklampiname tinklelį taip, kad jis nesimatytų iš išorės. Kampai gali būti papildomai sutvirtinti metaliniais kampiniais profiliais (taip pat įspaustais į armavimo mišinį). Armuotas sluoksnis vientisas, tinklelis suleidžiamas apie 100-150mm, kampuose: 150 - 200mm. Patartina, kad tinkliuko sujungimas nesutaptų su plokščių sujungimu. Šiek tiek padžiūvus armavimo sluoksniui, nelygumai nušlifuojami, kad nemaišytų tolimesniems apdailos darbams.

