

Wöhler VIS-2000^{PRO} - Profesionali Vaizdo tikrinimo sistema



- Wöhler VIS, 2000^{PRO} - Profesionali Vaizdo tikrinimo sistema, naudojama dūmtraukių, vėdinimo kanalų, vamzdynų bei kitokių kanalų apžiūrai.

- Dėka lankstaus kabelio bei besisukiojančios video kameros galvutės, galima aptikti ne tik vamzdžių įrūkimo, išsihermetinimo ar kanalų užspaudimo defektus, bet taip pat galima patikrinti kiekvieną taškelį jį tiek filmuojant, tiek ir nufotografuojant.

- Patikrinimo rezultatų nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti įrašyti į 1GB Compact flash (CF) atminties kortelę ir perkelti į kompiuterį.

- Visus Wöhler VIS, 2000^{PRO} įrangos komponentus ant specialaus diržo galima patogiai užsisegti ir nešiotis tiesiai priešais savo kūną, kas labai palengvina darbą ekstremaliomis sąlygomis, pvz. dirbant ant stogo.

- Dėl modulinės konstrukcijos suderinamumo su kitais Wöhler produktais, prie Wöhler VIS, 2000^{PRO} įrangos taip pat gali būti prijungtos ir kitos, pavyzdžiui, miniatiūrinės kameros galvutės.

- Didelis, spalvoto vaizdo TFT ekranas, lengvas valdymas.

- Monitoriuje rodomi duomenys (On Screen Display): gylis, data, laikas, pavadinimas.

- Galima tikrinti angas nuo Ø70 mm skersmens ir daugiau.

Kamera Wöhler VIS, 2000^{PRO}



Lengvai ir tiksliai valdoma kameros galvutė - 360 ° pasisukimo apie savo ašį, bei 180 ° vertikaliu pavirtimu nuo ašies kampu.

Vaizduoklis Wöhler VIS, 2000^{PRO}



Lengvas, kompaktiškas monitorius su odine apsauga nuo akinimo.

Kabelis Wöhler VIS, 2000^{PRO}




Standartinis kabelio ilgis - 20 metrų.


Wöhler VIS-2000^{Pro} - Profesionali Vaizdo tikrinimo sistema

Specifikacija

Vaizduoklio specifikacija

	Skiriamoji geba	768 x 512 Pixel (PAL) 640 x 480 Pixel (NTSC)
	Dydis	10.6" x 7.9" x 2.4" (51x99mm)
	Dydis TFT-ekrane	6.5"
	Atminties kortelė	CF (Compact Flash) - 1 GB
	Vaizdo išėjimas	FBAS-Signal
	Akumuliatorius	7.2 V, NiMH
	Veikimo laikas	iki 2 val.
	Darbinė temperatūra	32 - 104°F (0 - 40°C)
	Svoris	240 gramų

Kameros galvutė

	Jutiklio tipas	1/4" kameros galvutė
	Šviesos jautrumas	0.4 Lux
	Skiriamoji geba	542 x 586 pikselių
	Lęšių sistemos	f=2.0mm, F=2.0
	Regėjimo laukas	98° x 75°
	Apžvalgos kampas	360°
	Atlenkiama	180°
	Šviesos šaltinis	4 lemputės su šviesos sklaidytuvu bei 6 papildomi baltos spalvos LED šviesos diodai