


Techninės charakteristikos

1	Nominalus galingumas	kW	10
2	Reikalinga trauka dūmtraukyje	Pa	12
3	Naudingumas	%	80,1
4	Vidutinė dūmų temperatūra	°C	247
5	Malkų sąnaudos	kg/h	3,2
6	Oro sąnaudos	m ³ /val	30
7	CO emisija prie 13% O ₂	%	0,1
8	Dūmų emisija	g/s	10,1
9	Svoris	kg	195
10	Konvekcinių oro padavimo gorotelių plotas	cm ²	300
11	Konvekcinių oro išleidimo grotelių plotas	cm ²	500
12	Pajungimas (DN) esant minimaliam 5m kamino aukščiui	Ø cm	180
13			

Papildomai galima užsisakyti:

Kapsulės rėmelis (KR)
 Stiklas modernus (SM)
 Dvigubas stiklas (DSM)
 Išorinė peleninė (VOP)
 Segmentinis šamotas (SO)
 Pažemintas modelis (ZO)
 Papildomas konvektorius (DP)
 Dvigubos (nugarinės) durys (DPS)
 Šilumą kaupiančios plokštės (AZ)

Rozmery		CHOPOK 670/440	CHOPOK 670/500	CHOPOK 670/560
1	A	670		
2	F	1150	1210	1270
3	C	505		
4	DN	Ø 180		
5	B	440	500	560
6	FF			
7	R			
8	AA			
9	H			
10	J	325 + /160/		
11	K	Ø 4x125		
12	L	Ø 100		
13	M			
14	N	50		

